



CONCRETOS  
**PREFABRICAR Y**  
CONSTRUIR.S.A.S

# MORTERO PREMEZCLADO

Es una mezcla sin grava que se caracteriza por su baja resistencia a la compresión. Este tipo de mezcla se utiliza principalmente para trabajos de relleno, nivelación y acabados.



## USOS PRINCIPALES

- ✓ Nivelación de losas que tienen superficies irregulares
- ✓ Rellenos entre bloques en muros de edificaciones
- ✓ Relleno de huecos, cavidades y espacios vacíos
- ✓ Acabados decorativos como pisos, paredes y techos

## BENEFICIOS

- ✓ Mezcla lista para aplicación en el proyecto
- ✓ Fácil aplicación y manejabilidad
- ✓ Menor desperdicio en obra por ser una mezcla ya preparada
- ✓ Optimización en el tiempo de aplicación ya que permite ser bombeado

## INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Asentamiento y consistencia	Plástico (50 mm - 60 mm) Fluido (75 mm - 85 mm) (200mm - 250 mm)	Evaluado de acuerdo con la NTC 396  Evaluado de acuerdo con la NTC 3546
Resistencia a la compresión a 28 días o edad especificada	Desde 2000 hasta 6000 Psi (20 Mpa a 42 Mpa)	Evaluado de acuerdo con la NTC 3546
Características adicionales	Baja permeabilidad Antideslave Adición de fibras sintéticas	Estas características son adicionadas por requerimiento del cliente de acuerdo con sus necesidades y viabilidad técnica
Tiempos de fraguado	Inicial entre 4 y 8 horas Final entre 7 y 11 horas	Evaluado de acuerdo con la NTC 890 (ASTM C 403)